

## ÉCONOMIE

### • BÂCHES ÉCONOMIQUES.

**Références : S 212** translucide, **S 213** bleu et **S 214** noir.  
En film polyéthylène haute pression ép. 18-20/100, traité anti-UV : 200 g/m<sup>2</sup>. Elles conviennent pour les emplois extérieurs. Idéales pour les imprévus, moins chères qu'une location avec l'avantage du sur mesure.

### • BÂCHES STANDARD EN PVC.

**Références : SV 210** et **SV 310** transparent cristal.  
En film PVC ép. 20 à 30/100, traité anti-UV, légères : 300 g/m<sup>2</sup>.  
Pour les emplois extérieurs et pour protéger de la poussière. Ces bâches sont maniables et très souples, elles s'adaptent plus facilement aux formes tourmentées.

## SÉCURITÉ

### • BÂCHES NON FEU LÉGÈRES.

**Références : SM1 1608** incolore translucide, **SM1 1618** blanc et **SM1 1638** bleu.  
Film PVC ignifugé dans la masse, ininflammable, classé M1, ép. 15/100, poids 200 g/m<sup>2</sup>.  
Ces bâches, maniables, légères, conviennent pour la protection intérieure des stocks, machines, produits finis, etc...

### • BÂCHES NON FEU ARMÉES

**Références : SM1 328** incolore, translucide, (laisse passer la lumière mais pas la vue), **SM1 3218** beige occultant, **SM1 2218** blanc et **SM1 2214** noir.  
Film PVC ignifugé dans la masse, ininflammable, ép. 20-30/100, renforcé par une grille de polyester de 5 mm de côté. Ces bâches conviennent pour toutes les utilisations intérieures tant en position horizontale que verticale.

### • BÂCHES SPÉCIALES PROTECTION SOUDURE

Voir page 16.

## LONGUE DURÉE

### • BÂCHES TRANSPARENTES ARMÉES LONGUE DURÉE

**Référence : SVA 316** cristal armé.  
En film PVC cristal ép. 30/100, 400 g/m<sup>2</sup>, traité anti-UV et armé d'une grille en polyester de 10 mm de côté. Elles conviennent pour les emplois extérieurs de longue durée comme abris de chantiers, couvertures de serres, et chaque fois qu'une bonne visibilité est recherchée.

### • BÂCHES HAUTE RÉSISTANCE OPAQUES

**Références : NV 613** noir, **NV 614** rouge, **NV 615** jaune, **NV 616** vert, **NV 617** gris, **NV 618** bleu et **NV 619** blanc.  
En toile de polyester 1000 deniers enduite de PVC sur les 2 faces pour associer longévité et robustesse : résistance traction 250 Kg/5cm.  
Convient pour les bâches de camion, remorques, bateaux et chaque fois qu'une grande résistance est demandée.

Existe aussi pour les emplois intérieurs en qualité ignifugée M2 (tous coloris) et M1 (en blanc, noir et gris). À noter que ces toiles peuvent être doublées par soudage avec un textile anti-effraction (standard ou M2) à maillage métallique qui empêche la découpe de la bâche.

**Références classées M2 : NM2 613** noir, **NM2 614** rouge, **NM2 615** jaune, **NM2 616** vert, **NM2 617** gris, **NM2 618** bleu et **NM2 619** blanc.

**Références classées M1 : NM1 613** noir, **NM1 617** gris et **NM1 619** blanc.



## INFOS

- Elles peuvent être faites avec tous nos films (p. 24-25).
- En matière plastique, imputrescibles, légères, maniables, soudées et non pas simplement cousues pour éviter les points de faiblesse et les déchirures.
- Confectionnées avec des ourlets renforcés et des oeillets tous les 50 cm sur les 4 côtés. Selon vos besoins, l'espacement des oeillets peut être différent.