

Panneaux de cloisons souples

DEVIS ET
ÉCHANTILLONS
GRATUITS

SUR
MESURE

Délimitent les volumes à chauffer.
Créent des espaces intermédiaires.
Séparent les postes de travail.

PRESQUE TOUS NOS FILMS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS, MAIS À L'INTÉRIEUR DES LOCAUX NOUS PRÉCONISONS L'EMPLOI DE FILMS TRAITÉS NON FEU CLASSÉS M1.

Film réf. **SM1 1608** non armé utilisable pour de petites cloisons.

Film réf. **SM1 328** incolore translucide armé.

Film réf. **SM1 3218** beige occultant armé.

Toiles haute résistance **NV, NM2** et **NM1** en différents coloris. A noter que ces toiles peuvent être doublées par soudage avec un textile anti-effraction à maillage métallique qui empêche la découpe de la bâche. (Voir liste complète de nos films pages 24 et 25).

CONFECTION

Ourllets renforcés et oeilletés en périphérie, ce qui permet de fixer les cloisons simplement avec des pitons ou par laçage avec de la câblette nylon sur une ossature légère en bois (non fournie), une cornière perforée ou des câbles tendus. Des variantes peuvent être proposées pour s'adapter aux situations particulières : boutons pression, tourniquets pour des assemblages démontables, ourlet ouvert en bas pour barre de lestage, bavettes d'étanchéité...

ACCESSOIRES DE POSE

Nous pouvons vous fournir aussi :

- cornière perforée 30 x 30 en barre de 3 m (p. 27).
- câble en acier plastifié avec accessoires de tension (p.27).



Cloison + rideau NV.



Box en SM1 2218.



Cloison NV + Rideau à lanières.

CONSEILS

En habillant une structure existante, ces panneaux permettent de réaliser un cloisonnement esthétique et discret,

à un coût raisonnable et dans des délais courts.

INFOS

Livrés "prêts à poser", ils sont fabriqués sur mesure, de forme rectangulaire ou complexe,

ils comportent des oeilletons en périphérie.

EXEMPLES DE RÉALISATIONS D'UN CLOISONNEMENT LÉGER :

