

## HOTTES D'ASPIRATION

Pour récupérer les poussières, vapeurs, odeurs, émises par un poste de travail.

- Ces hottes sont constituées de panneaux souples, ourlés, renforcés, oeilletés sur les 3 côtés et lestés à leur base. Suspendus au plafond ou à une structure simple, ces panneaux permettent d'obtenir rapidement des hottes de toutes formes et dimensions.
- Moins chères que les hottes traditionnelles, elles offrent plusieurs avantages : pose et dépose plus facile, pas de corrosion et une souplesse qui permet de les baisser au maximum sans danger pour l'opérateur, ni perte de luminosité.
- Matière recommandée : **SM1 328**.



Hotte d'aspiration.

## ÉCRANS DE CANTONNEMENT

Confectionnés à partir de tissus enduits classés M0 (non combustibles) ou M1 (non inflammables) selon vos exigences, nos écrans de cantonnement cumulent plusieurs avantages décisifs :

- Légers (500g/m<sup>2</sup>), ils ne surchargent pas la charpente et sont économiques à installer.
- Souples et sur mesure, ils s'adaptent à toutes les géométries, même les plus complexes.
- Équipés d'œillets en périphérie, leurs installations directement sur la charpente ou sur câbles est rapide et économique.
- Grâce à leur souplesse, ils ne réverbèrent pas les sons et participent ainsi au confort acoustique des locaux.
- Matière recommandée : **AM0200**, **NM1 61x**.



Tunnel de protection avec bande de vision.

## TUNNELS DE PROTECTION

Pour créer des espaces intermédiaires. Pour séparer des postes de travail.

- Une solution simple pour protéger une zone de transit ou créer un volume de confinement à l'aide d'un tunnel (repliable) économique et rapidement installé. Toutes les variantes sont envisageables pour s'adapter aux contraintes spécifiques de chacun.
- Confection sur mesure.



Gaines pour ventilation ou chauffage.

## GAINES POUR VENTILATION OU CHAUFFAGE...

- Légères, translucides, pour l'installation de grandes longueurs ou l'emploi d'une gaine peu coûteuse et facile à mettre en place, elles économisent beaucoup de temps et d'argent.
- Évacuation des poussières, des vapeurs toxiques ou corrosives. Chauffage, ventilation des locaux industriels, galeries de mines, élevages, serres, champignonnières, séchage du tabac, etc...
- Ces gaines n'assombrissent pas les locaux.
- Leur souplesse permet de les monter sur n'importe quelle forme de collerette.
- Ne nécessite aucun entretien.
- Limite d'utilisation 60-70°C.
- Gaine avec suspension : le haut de la gaine est pris dans un renfort qui comporte des œillets Ø 5 tous les 125 mm, ce qui permet de la suspendre à un câble tendu.

### Prix / m. linéaire dans diamètre

Références		200mm	300mm	400mm	500mm	600mm
<b>SGV 209</b> Ép. 20/100	Sans suspension	1,70 €HT	2,60 €HT	3,30 €HT	4,20 €HT	5,00 €HT
	avec suspension standard	4,20 €HT	5,10 €HT	5,80 €HT	6,70 €HT	7,50 €HT
<b>SVG 328 armé Ignifugé classé M1</b> Ép. 30/100	Sans suspension	7,30 €HT	10,90 €HT	14,50 €HT	18,10 €HT	21,70 €HT
	avec suspension standard	9,40 €HT	13,00 €HT	16,60 €HT	20,30 €HT	23,90 €HT