

Etanchéité des réserves d'eau

Stockages divers

→ Devis et échantillons gratuits

Il est facile d'imperméabiliser de très grandes surfaces avec un film plastique souple. Par cette technique simple, rapide et peu coûteuse, on peut :

Créer un bassin industriel ou d'agrément, un étang

Etancher une digue ou un canal

Protéger la nappe phréatique des infiltrations

FILM MINCE

Léger, économique, facile à mettre en place, il peut s'utiliser sans protection de surface pour des ouvrages de courte durée (2 ou 3 ans). Ce film, quand il est recouvert entièrement, dans l'eau et hors de l'eau, d'une couche de terre ou de gravier de rivière, dure beaucoup plus longtemps. Dans ce cas, la pente des berges ne doit pas excéder 3/1.

Film en polyéthylène bi-couche noir, anti-UV.

Epaisseur 30/100 mm.

D'un rapport qualité/prix intéressant, il résiste bien à la plupart des agents chimiques.



Des panneaux soudés en usine sont confectionnés jusqu'à des surfaces de 600 m², d'une seule pièce.



référence	prix du mètre linéaire dans les largeurs disponibles					
	10m	12m50	15m	17m50	20m	22m50
S 304	48,00	61,00	75,00	88,00	101,00	114,00

Prix HT départ en euros

FILMS EPAIS

Plus onéreux à l'achat, ils sont plus résistants et apportent une longévité accrue : 10 ans et plus.

Les panneaux ne nécessitent pas de protection de surface, mais leur poids rend la pose plus délicate. Ils résistent à la plupart des produits chimiques* sauf aux hydrocarbures aromatiques.

référence	ép.	prix du mètre linéaire dans les largeurs disponibles										
		5m70	8m	9m60	10m50	11m50	13m25	15m30	16m	18m50	19m20	21m40
SGUV 100	1 mm	90,00		154,00		183,00	214,00	246,00			308,00	
NV 617	0,5 mm		120,00		161,00		202,00		244,00	285,00		326,00

Prix HT départ en euros

SINTHY-SOL

Ecran anti-contaminant, anti-poinçonnant en non-tissé de polypropylène, SINTHY-SOL est le complément naturel des films d'étanchéité qu'il protège en limitant les risques de poinçonnement. Il s'utilise aussi comme couche anti-contaminante pour l'aménagement des jardinières, accès de garage, sous-couche de gravier. Largeur 2,10 m.

Prix HT départ du mètre linéaire : **8,00 €**

Confectionnée à plat, la membrane prend sa forme par création de plis aux angles.



* Dans le cas de stockage d'effluents industriels, la bonne tenue des films est toujours à vérifier. En cas de besoin, des films de qualité "alimentaire" peuvent être proposés.

