

# Étanchéité des réserves d'eau

## Stockages divers

DEVIS ET  
ECHANTILLONS  
GRATUITS

CONFORME  
À  
REACH

SUR  
MESURE

Il est facile d'imperméabiliser de très grandes surfaces avec un film plastique souple. Par cette technique simple, rapide et peu coûteuse, on peut :

- Créer un bassin industriel ou d'agrément, un étang.
- Étancher une digue ou un canal.
- Protéger la nappe phréatique des infiltrations.

### FILM MINCE

Léger, économique, facile à mettre en place, il peut s'utiliser sans protection de surface pour des ouvrages de courte durée (2 ou 3 ans). Ce film, quand il est recouvert entièrement, dans l'eau et hors de l'eau, d'une couche de terre ou de gravier de rivière, dure beaucoup plus longtemps. Dans ce cas, la pente des berges ne doit pas excéder 3/1. Film en polyéthylène bi-couche noir, anti-UV. Épaisseur 30/100 mm. D'un rapport qualité/prix intéressant, il résiste bien à la plupart des agents chimiques.

Prix*/m. linéaire dans les largeurs disponibles						
Réf.	10 m	12,5 m	15 m	17,5 m	20 m	22,5 m
<b>S304</b>	48 €HT	61 €HT	75 €HT	88 €HT	101 €HT	114 €HT

\* Toutes autres dimensions possible, prix sur devis.

### FILMS ÉPAIS

Plus onéreux à l'achat, ils sont plus résistants et apportent une longévité accrue : 10 ans et plus. Les panneaux ne nécessitent pas de protection de surface, mais leur poids rend la pose plus délicate. Ils résistent à la plupart des produits chimiques<sup>1</sup> sauf aux hydrocarbures aromatiques.

Prix*/m. linéaire dans les largeurs disponibles						
Réf.	Ép.	5,30 m	8,8 m	12,30 m	15,8 m	22,8 m
<b>NV 611</b>	<b>0,5 mm</b>	69 €HT	118 €HT	166 €HT	215 €HT	313 €HT

\* Toutes autres dimensions, confection et forme sur devis.

Prix*/m. linéaire dans les largeurs disponibles							
Réf.	Ép.	5,15 m	7,7 m	10,25 m	12,8 m	15,35 m	20,85 m
<b>SGUV 125</b>	<b>1 mm</b>	152 €HT	231 €HT	309 €HT	388 €HT	466 €HT	634 €HT

\* Toutes autres dimensions, confection et forme sur devis.

### SINTHY-SOL

Écran anti-contaminant, anti-poinçonnant en non-tissé de polypropylène, SINTHY-SOL est le complément naturel des films d'étanchéité qu'il protège en limitant les risques de poinçonnement. Il s'utilise aussi comme couche anti-contaminante pour l'aménagement des jardinières, accès de garage, sous-couche de gravier.

- Largeur 2,10 m. **Prix départ HT/m. linéaire : 8 €HT**



### INFOS

- Des panneaux soudés en usine sont confectionnés jusqu'à des surfaces

de 600 m<sup>2</sup>, d'une seule pièce.

- Confectionnée à plat, la membrane prend sa forme par création de plis aux angles.



### CONSEILS

- <sup>1</sup> Dans le cas de stockage d'effluents industriels, la bonne tenue des films

est toujours à vérifier. En cas de besoin, des films de qualité "alimentaire" peuvent être proposés.

