



■ PANNEAUX DE PROTECTION

LES APPLICATIONS : Pour lutter efficacement contre une nuisance avec un produit spécifiquement adapté et sur-mesure

LES AVANTAGES :

- Dispositif simple, pratique et économique
- Installé en fixe ou mobile sur roulettes
- Structure réutilisable

LES + SINTHYLENE :

- Structure robuste réalisée à vos mesures, démontable et transportable
- Très large choix de matériaux pour une efficacité optimale
- Disponible sous 72 heures maximum
- Personnalisation possible par Impression Numérique

LES MATIÈRES :

Le panel complet de matériaux et de process de confection disponible chez SINTHYLENE permet d'optimiser la solution quel que soit l'application

Application	Matière	Couleur	Classement feu	Propriétés
Anti-poussières	Polyéthylène	Translucide	Sans	Apte au contact alimentaire
		Noir / Blanc	Sans	Le plus économique
		Blanc	M1	Le plus économique des ignifugés
	PVC	Transparent Translucide Couleurs	Sans / M2 / M1 Euroclass	Tenue mécanique Antistatique
	Polyuréthane	Translucide / Blanc	Sans	Apte au contact alimentaire Tenue en température
Ecran thermique	Tissu de Verre enduit	Gris / Blanc	M1 / M0 Euroclass	Tenue jusqu'à 1200 °C
Protection solaire	Grille Polyester enduite PVC	Blanc / Bleu / Vert / Beige / Argent	M1 Euroclass	Atténuation lumineuse : environ 50% Rejet de chaleur : jusqu'à 80 %
Occultation	Toile polyester enduite PVC	Blanc opaque	M2 Euroclass	Opacité 100%
Communication	Toile polyester enduite PVC	Impression Numérique	Sans / M2 / M1 Euroclass	
Projections chimiques	En fonction de la nature des projections			
Acoustique	Les solutions spécifiques sont présentées en pages 20 et 21			
Protection Soudure	Les solutions spécifiques sont présentées en pages 16 et 17			

LA MISE EN OEUVRE :

Les structures sont réalisées à base de tubes extensibles en aluminium, faciles à monter, à démonter et à transporter grâce au sac de transport fourni. Elles sont équipées de pieds de 0m44 pour assurer une parfaite stabilité. Elles sont disponibles en 3 gammes de dimensions :

Gamme	Largeur	Hauteur	Forme
SUPEG 2	Réglable de 1m43 à 2m54	Réglable de 1m00 à 2m51	Plane
SUPEG 3	Réglable de 1m83 à 3m00	Réglable de 1m83 à 2m61	Plane
SUPEG 3 XXL	Réglable de 3m66 à 6m00	Réglable de 1m83 à 2m61	Plane ou en « L »

Un cloisonnement temporaire peut aussi être réalisé grâce à un paravent carton classé M1

Référence	Poids	Classement feu	Dimensions	Couleur
PSM1	3 Kg	M1	4 x 0m60 x 1m80	Blanc - Impression possible

Tarif présenté en page 27

